

Добавим базовый шаблон

templates/polls/base.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>{% block title %}{% endblock %}</title>
</head>
<body>
<header> <nav>Навигация</nav></header>
<main>
    {% block content %}{% endblock %}
</main>
<footer>
    @2026
</footer>
</body>
</html>
```

Изменим index.html

templates/polls/index.html (аналогично исправим results и details)

```
{% extends "polls/base.html" %}
{% block title %}Опросник{% endblock %}
{% block content %}
    {% if latest_question_list %}
        <h1>Вопросы</h1>
        <ul>
            {% for question in latest_question_list %}
                <li><a href="{% url 'polls:detail' question.id %}">
                    {{ question.question_text }}</a></li>
            {% endfor %}
        </ul>
    {% else %}
        <h1>Вопросы не найдены</h1>
    {% endif %}
{% endblock %}
```

Добавим bootstrap5 в базовый шаблон

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru" data-bs-theme="light">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>{% block title %}{% endblock %}</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
sRI14kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB" crossorigin="anonymous">
  <style>
    body{min-height: 100vh; }
  </style>
</head>
</head>
<body class="d-flex flex-column">
  <header>
    <nav class="navbar navbar-expand-md bg-body-tertiary">
      ...
    </nav>
  </header>
  <main class="p-2 flex-grow-1">
    {% block content %}{% endblock %}
  </main>
  <footer class="p-2 bg-body-tertiary text-end">
    @2026
  </footer>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
FKyoEForCGlyvwx9Hj09JcYn3nv7wiPVlZ7YYwJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</body>
</html>
```

Добавим bootstrap5 в шаблоны (index)

```
{% extends "polls/base.html" %}
{% block title %}Опросник{% endblock %}
{% block content %}
    {% if latest_question_list %}
        <h1>Вопросы</h1>
        <ul class="list-group">
            {% for question in latest_question_list %}
                <li class="list-group-item"><a href="{% url 'polls:detail' question.id %}">
                    {{ question.question_text }}</a></li>
            {% endfor %}
        </ul>
    {% else %}
        <h1>Вопросы не найдены</h1>
    {% endif %}
{% endblock %}
```

Добавим bootstrap5 в шаблоны (results)

```
{% extends "polls/base.html" %}
{% block title %}{{ question.question_text }}{% endblock %}
{% block content %}
<h1>{{question.question_text}}</h1>
<ol class="list-group list-group-numbered">
    {% for choice in question.choices.all %}
        <li class="list-group-item d-flex justify-content-start align-items-start">
            <div class="ms-2 me-2">{{choice.choice_text}}</div>
            <span class="badge text-bg-primary rounded-pill">{{choice.votes}} </span>
        </li>
    {% endfor %}
</ol>
<a href="{% url 'polls:detail' question.id %}" class="btn btn-outline-primary m-2">Голосовать снова?
</a>
<a href="{% url 'polls:index' %}" class="btn btn-outline-primary m-2">Все вопросы</a>
{% endblock %}
```

Добавим bootstrap5 в шаблоны (details)

```
{% extends "polls/base.html" %}
{% block title %}{{ question.question_text }}{% endblock %}
{% block content %}
<form action="{% url 'polls:vote' question.id %}" method="post">
    {% csrf_token %}
    <fieldset class="border p-3 rounded shadow">
        <legend class="float-none px-2 text-primary">
            <h1>{{ question.question_text }}</h1>
        </legend>
        <ul class="list-group ">
            {% for choice in question.choices.all %}
                <li class="list-group-item d-flex justify-content-start align-items-start">
                    <div class="ms-2 me-2"><input type="radio" class="form-check-input" name="choice"
id="choice{{ forloop.counter }}" value="{{ choice.id }}">
</div>
                        <label for="choice{{ forloop.counter }}" class="form-label">{{ choice.choice_text }}</label><br>
                    </li>
            {% endfor %}
        </ul>
    </fieldset>
    <div class="p-3">
        <input type="submit" value="Голосовать" class="btn btn-primary shadow">
    </div>
    {% if error_message %}
        <div class="alert alert-danger h3 shadow-sm"> {{ error_message }}</div>
    {% endif %}
</form>
{% endblock %}
```

Добавляем статик-файлы

Создали директорию `polls/static/polls/` Перезапустите отладочный сервер, если он запущен.
В ней создали файл `style.css` в него перенесли стиль для `body` и подключили файл в базовом шаблоне.
`polls/static/polls/style.css`

```
body{  
    min-height: 100vh;  
}
```

`polls/templates/polls/base.html`

```
{% load static %}  
<!DOCTYPE html>  
<html lang="ru" data-bs-theme="light">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>{% block title %}{% endblock %}</title>  
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"  
rel="stylesheet" integrity="sha384-  
sRI14kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB" crossorigin="anonymous">  
    <link rel="stylesheet" href="{% static 'polls/style.css' %}">  
</head>
```